

ZÁVĚREČNÁ INSPEKCE

1. Závěrečná inspekce je postup, jímž se dodavatel výtahu splňující ustanovení bodu 2, přesvědčuje a prohlašuje, že výtah, který uvádí na trh, splňuje základní požadavky. Dodavatel výtahu umísťuje označení CE v kleci každého výtahu a vydává prohlášení o shodě.
2. Dodavatel výtahu provede všechna opatření, aby výtah, který uvádí na trh, se shodoval s certifikovaným typem výtahu popsáním v certifikátu přezkoušení typu a vyhovoval základním požadavkům, které se na něj vztahují.
3. Dodavatel výtahu uchovává deset let od data, kdy byl výtah uveden na trh, kopii prohlášení o shodě a certifikát o závěrečné inspekci, uvedené v bodu 6.
4. Notifikovaná osoba vybraná dodavatelem výtahu provede nebo nechá provést na výtahu, který má být uveden na trh odpovídající zkoušky a kontroly definované v příslušných českých technických normách (§ 2) nebo ekvivalentní zkoušky, kterými ověří shodu se základními požadavky.

Tyto kontroly a zkoušky zahrnují především

- a) posouzení dokumentace pro zjištění, zda se výtah shoduje s typovým představitelem výtahu, na který byl vydán certifikát přezkoušení typu v souladu s částí B přílohy č. 5 k tomuto nařízení,
- b) funkční zkoušku nezatíženého a maximálně zatíženého výtahu pro ověření správné montáže a funkce bezpečnostních zařízení (koncové vypínače, zajišťovací zařízení a podobně),
 - funkční zkoušku výtahu při maximálním zatížení a bez zatížení pro ověření správné činnosti bezpečnostních zařízení v případě výpadku proudu;
 - statickou zkoušku se zatížením rovným 1,25násobku jmenovitého zatížení, které odpovídá bodu 5.1 přílohy č. 1 k tomuto nařízení.

Po provedení těchto zkoušek notifikovaná osoba ověří, že nedošlo k žádné deformaci nebo poškození, které by mohly ohrozit užívání výtahu.

5. Dodavatel výtahu předává notifikované osobě následující dokumentaci:

- a) výkres sestavy kompletního výtahu,
- b) výkresy a schémata nutné pro závěrečnou inspekci, zejména schémata řídicího obvodu,
- c) návod k používání výtahu podle bodu 6.2 přílohy č. 1 k tomuto nařízení.

Notifikovaná osoba nesmí požadovat podrobné výkresy nebo podrobné informace, které nejsou nezbytné pro ověření shody výtahu, jenž má být uveden na trh, s typovým představitelem výtahu popsáním v certifikátu přezkoušení typu.

6. Jestliže výtah vyhovuje ustanovením tohoto nařízení, notifikovaná osoba připojí nebo nechá dodavatele připojit k označení CE své identifikační číslo v souladu s § 4 a vystaví certifikát o závěrečné inspekci s uvedením provedených zkoušek a kontrol.

Notifikovaná osoba vyplní příslušné údaje v knize výtahu podle bodu 6.2 přílohy č. 1 k tomuto nařízení.

Jestliže notifikovaná osoba odmítne vydat certifikát o závěrečné inspekci, musí uvést podrobné důvody pro odmítnutí a navrhnout způsob, jak dosáhnout schválení. Pokud dodavatel výtahu opět požádá o závěrečnou inspekci, musí o ni žádat u téže notifikované osoby.

7. Certifikát o závěrečné inspekci, technická dokumentace a korespondence, týkající se procesu posuzování shody, se vypracují v českém jazyce a popřípadě také v jazyce, který notifikovaná osoba dohodne s dodavatelem výtahu.